



Descrizione	Modello		
	Top	L	Classic
Tensione di alimentazione monofase +/- 10% 50-60 hz	230 V	230 [v]	230 [v]
Assorbimento max	160 W	140[w]	140 [w]
Temperatura di esercizio °C um. rel. 80% min max	10 - 28 [°C]	10 - 28 [°C]	10 - 28 [°C]
Compressore ermetico alternativo max consumo	120 W	120 [w]	120 [w]
Gas refrigerante R134A	48 g	48 [g]	48 [g]
Pompa acqua	membrana	/	/
Sistema di gasatura	saturore	Istant Mix	/
Temperatura ingresso acqua max	25 [°C]	25 [°C]	25 [°C]
Temperatura acqua erogata regolabile min - max	5 - 13 [°C]	5 - 13 [°C]	5 - 13 [°C]
Produzione acqua fredda - fredda gasata t. amb. 20 °c 80% u.r.	16 l/h	16 [l/h]	16 [l/h]
Erogazione acqua istantanea a 3,5 bar	3 l/min	3 [l/min]	3 [l/min]
Pressione di esercizio dinamica min - max	1,5 - 4 [bar]	1,5 - 4 [bar]	1,5 - 4 [bar]
Accumulatore acqua fredda/gasata interno in acciaio inox AISI 316 L	4 l	/	/
Produzione acqua fredda liscia	Scambio rapido serpentina	Scambio rapido serpentina	Scambio rapido serpentina
Elettrovalvola di sicurezza antiaggimento all'ingresso dell'acqua	inclusa	inclusa	inclusa
Pressione di esercizio co ₂ min - max	3,5 - 5,5 [bar]	2,5 - 3 [bar]	/
Peso netto (escluso accessori)	29,4 kg	26,4 kg	26,4 kg
Peso lordo (con accessori base a corredo e imballo)	31,4 kg	28,4 kg	28,4 kg
Dimensioni erogatore LxPxH mm	350x360x1140h	350x360x1140h	350x360x1140h
dimensioni imballo LxPxH mm	400x400x1200h	400x400x1200h	400x400x1200h
Temperatura di stoccaggio min - max	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C
Regolazione temperatura acqua calda min - max	/	/	/
Livello pressione sonora	49 db (a)	54 db (a)	43 db (a)
Livello potenza sonora	63 db (a)	67 db (a)	56 db (a)

ACCESSORI BASE A CORREDO

N° 1 Cavo Alim. Elettrico 2 [m], N° 1 Tubo PE Nero 8x6 3 [m], N° 1 Raccordo Diritto Maschio Cil. 8x3/8, N°1 Raccordo PB F3/4xF1/4, N°1 Raccordo Diritto Maschio Cil. 8x1/4, Vaschetta Raccogli Gocce